

# ATG access Ltd..

## 고정 블라드 설치 안내서



종류  
OPTI

### 일반사항

설치도면 및 고정 블라드 일반제품 설치 설명서와 함께 본 설명서를 반드시 참조하도록 한다.

전술했듯, 공사 개시 전 해당 설치지역의 지하 배관 및 인입관 상태에 대한 단층촬영을 반드시 수행하고 케이블 꼬임방지 도구를 사용해야 한다.

### 설치법

직경 300mm 크기의 사각형 구멍을 지면에 표시한다.

구멍 내 표면을 깊이 75mm로 파낸다.

**커팅 디스크를 사용하면 보다 편리하다**

구멍의 중심을 해머 드릴(Kango 제품)로 절단한다.

최종 깊이 450mm의 구멍을 판다.

**클리퍼 샵을 사용하면 더욱 편리하다.**

블라드 맨 아래 구멍을 통해 래그 핀(rag pin)을 삽입한다.

블라드를 구멍 중앙에 위치시킨다.

**블라드가 수직상태를 유지하며 지면 위 적절한 높이로 설정하도록 한다.**

구멍의 나머지 부분의 3할은 파편조각들, 2할은 모래, 그리고 1할은 시멘트를 사용하여 섞은 콘크리트로 채운다.

이 설명서는 다음 모델에 적용된다:

종류 (OPTI)	높이(mm)	직경(mm)
90 라운드(Round)		
90 대용량 스퀘어(Heavy Duty Sq)		90 스퀘어(square)

**ATG 액세스**는 상기 언급한 설치 과정과 관련하여 발생하는 그 어떤 물리적 또는 개인적 피해에 대해 그 어떤 책임도 지지 않는다. **ATG 액세스**는 본 설명서 및 기타 설명서의 지시대로 행하지 않은 설치 사항에 대해 책임지지 않으며 그에 따른 현장 방문요청에 관한 비용을 청구할 것이다.